Indagine di Microzonazione Sismica
Carta dei fattori di amplificazione (FA)
Casalecchio di Reno - Tavola Nord
(scala 1:5.000)

Legenda

Ambiti di riqualificazione urbana

- Perimetri aree di riqualificazione

Indagine di Microzonazione Sismica

- Prove di Microzonazione Sismica

Confine comunale

- Limite amministrativo

0 250 500 metri

Stazione "Bastia Est"
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 290 m/s
F.A. P.G.A.: 1,5
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,4
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Bastia Ovest"
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 175 m/s
F.A. P.G.A.: 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Bolero Est"
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 280 m/s
F.A. P.G.A.: 1,5
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,4
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Coop Adriatica"
Dati in ingresso per abaco
- H = 6 m
- Vs = 182 m/s
F.A. P.G.A.: 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Libertà"
Dati in ingresso per abaco
- H = 7 m
- Vs = 361 m/s
F.A. P.G.A.: 1,4
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,4
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Tiro a Volo"
Dati in ingresso per abaco
- H = 1,5 m
- Vs = 181 m/s
F.A. P.G.A.: 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Coop Italia"
Dati in ingresso per abaco
- H = 6 m
- Vs = 363 m/s
F.A. P.G.A.: 1,4
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,4
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Clementi
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 300 m/s
F.A. P.G.A.: 1,5
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,4
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Bolero Ovest"
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 158 m/s
F.A. P.G.A.: 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Ceretolo"
Dati in ingresso per abaco
- H = 8 m
- Vs = 354 m/s
F.A. P.G.A. : 1,6
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,6
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Ex-Caserma VV.F."
Dati in ingresso per abaco
- H = 3,5 m
- Vs = 147 m/s
F.A. P.G.A. : 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Scuole Rubini-Zucconi"
Dati in ingresso per abaco
- H = 14 m
- Vs = 272 m/s
F,A. P.G.A.: 2,2
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 2,2
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,7

Stazione "Carbonari"
Dati in ingresso per abaco
- H = 3 m
- Vs = 182 m/s
F.A. P.G.A.: 2,0
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,7
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Stazione "Andrea Costa"
Dati in ingresso per abaco
- H = 2 m
- Vs = 250 m/s
F.A. P.G.A.: 1,7
F.A. I.S. 0,1s<To<0,5s: 1,5
F.A. I.S. 0,5s<To<1,0s: 1,4

Aggiornamenti

Modifica n.	Data	Disegnatore	Visto	Oggetto
-	-	-	-	-

Committente:
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033, Casalecchio di Reno (BO)

Tavola n.: A 6.1

Lavoro:
Relazioni tecniche per adeguamento pianificazione urbanistica comunale alla Microzonazione Sismica

N° lavoro: R12011

reia
REIA srl - Via Leonardo da Vinci, 1
40069 Zola Predosa - BOLOGNA
Tel. (39).051.757311 - Fax (39).051.6160147

Titolo tavola:
CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE - FA - Tavola Nord

Disegnato: Dott. Matteo Badiali	Scala: 1:5.000
Controllato: Dott. Geol. Vincenzo Picotti	Nome File: R12011A6.1.dwg
Verificato: Dott. Geol. Vincenzo Picotti	Data: Ottobre 2012

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA REIA S.r.l. NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, TRASFERITO A TERZI O COMUNQUE DIFFUSO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.